
VISTA Bearing





Lejer nr.	Gammelt nr.	Grænsemål (mm)									Grundlæggende belastningsvurderinger (kN)		Begrænsningshastighed (r / min)		Masse (kg)
		d	d1min	D	D1max	T	B	C	EN	rs min	Dynamisk (Cr)	Statisk (Cor)	Old_spec	Betegnelser	
29420	9039420	100	142	210	185	67	24	31.5	62	3	760	2500	1400	1700	12.3
29322	9039322	110	143	190	175	48	16	23	64	2	455	1640	1200	1700	6.9
29422	9039422	110	155.5	230	208	73	26	34.4	69	3	905	2540	1100	1600	18.1
29424	9039424	120	172	250	222	78	50.5	37	74	4	910	1590	1000	1500	17.1
29326E	9039326E	130	166	225	200	58	36.5	28	76	2.1	630	1150	1000	1500	8.5
29426	9039426	130	183	270	246	85	31	39.7	81	4	1110	3500	950	1400	28.3
29428	9039428	140	194	280	255	85	56	41	86	4	1330	4170	950	1400	24.2
29330	9039330	150	192	250	232	60	38.7	29	87	2.1	843	2907	950	1400	12.9
29430E	9039430E	150	206	300	266	90	58	44	92	4	1320	2370	800	1100	28
29432	9039432	160	224	320	290	95	63	45	99	5	1650	5260	700	1000	33.2
29434	9039434	170	234	340	307	103	68.2	50	104	5	1935	6181	700	950	40.9
29236	9039236	180	209	250	239	42	15	21.3	97	1.5	420	1760	900	1300	7.1
29336	9039336	180	229	300	275	73	25	34.4	103	3	990	4050	700	1000	20
29436	9039436	180	252	260	328	109	72.2	52	110	5	2132	6855	700	950	46.7
62.2	29438	190	262	380	115	77	55	117	5	2230	7690	630	850	903438	
29340	9039340	200	258	340	315	85	56	40	116	4	1539	5477	700	950	30.6
29440	9039440	200	267.5	400	360	122	44	56.7	122	5	3370	4300	600	800	84
28.6	29344	220	277.5	360	330	85	29	40.7	125	1390	2800	670	900	9039334	
29348	9039348	240	298	380	354	85	54	40.5	135	4	1686	6240	600	800	36.8
29448	9039448	240	316	440	400	122	43	60	142	6	2920	10100	530	750	96.1
29352	9039352	260	325	420	392	95	63	46	148	5	1780	8020	530	750	50.5
29256	9039256	280	322.5	380	364	60	19	29.5	150	2.1	895	2130	700	1000	21.7
29456	9039456	280	372	520	474	145	96	70	166	6	3880	13950	450	650	131
29460	9039460	300	394	540	494	145	110	70	175	6	4000	14750	450	650	138
29468	9039468	340	448	620	566	170	164	82	201	7.5	5227	19292	500	700	209
29376	9039376	380	475	600	561	132	44	61.4	216	6	3280	15200	450	650	129
29280	9039280	400	460	540	510	85	27	42	212	4	1720	4700	500	700	64.6
29380	9039380	400	489	620	582	132	44	64.7	225	6	3500	16800	400	620	153
29384	9039384	420	514	650	610	140	435	68	235	6	3730	18000	420	600	170

294888	9039488	440	578	780	720	206	150	100	260	9.5	7620	27000	380	540	398